

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

«АКВАТОН»



PRODUCTION COMPANY

«АКВАТОН», LTD

33027, Україна, м.Рівне, б-р Б.Хмельницького, 50, т/ф: (0362)620545, тел.: 620565, 620543;
р/р 26007619989083 в ПАТ ПІБ, МФО 300012, код ЄДРПОУ 13970259

ТЕХНІЧНИЙ СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ НА МІДНИЙ ЕМАЛЬОВАНИЙ ОБМОТУВАЛЬНИЙ ПРОВІД
МАРКИ ПЕТД2-200, ФРЕОНОСТІЙКИЙ, ТУ У 27.3-13970259-001:2015

Номиналь- ний діаметр проволоки, мм	Конструктивні розміри			Напруга пробою, В, не менше	Відносне подовжен- ня, %, не менше	Випробу- вання на адгезію витримує згідно ТУ	Тепловий удар при температурі, °С	Кількість точкових пошкоджень на 30 м, не більше	Максимально допустимий натяг емальпроводу при укладці на виріб, кгс
	Граничні відхилення проволоки проводу, ± мм	Мінімальна діаметральна товщина ізоляції, мм	Максималь- ний діаметр проводу, мм						
0,180	0,003	0,025	0,217	3300	23	ривком	220	5	0,275
0,190	0,003	0,027	0,228	3500	24	ривком	220	5	0,307
0,200	0,003	0,027	0,239	3500	24	ривком	220	5	0,340
0,212	0,003	0,029	0,254	3700	24	ривком	220	5	0,382
0,224	0,003	0,029	0,266	3700	24	ривком	220	5	0,426
0,236	0,004	0,032	0,283	3900	25	ривком	220	5	0,473
0,250	0,004	0,032	0,297	3900	25	ривком	220	5	0,531
0,265	0,004	0,033	0,314	4000	26	ривком	220	5	0,597
0,280	0,004	0,033	0,329	4000	26	ривком	220	5	0,667
0,300	0,004	0,035	0,352	4100	26	ривком	220	5	0,765
0,315	0,004	0,035	0,367	4100	26	ривком	220	5	0,843
0,335	0,004	0,038	0,391	4300	27	ривком	220	5	0,954
0,355	0,004	0,038	0,411	4300	27	ривком	220	5	1,071
0,375	0,005	0,040	0,434	4400	27	ривком	220	5	1,195
0,400	0,005	0,040	0,459	4400	27	ривком	220	5	1,360
0,425	0,005	0,042	0,488	4400	28	ривком	220	5	1,535
0,450	0,005	0,042	0,513	4400	28	ривком	220	5	1,721
0,475	0,005	0,045	0,541	4600	28	ривком	220	5	1,918
0,500	0,005	0,045	0,566	4600	28	ривком	220	5	2,125
0,530	0,006	0,047	0,600	4600	29	ривком	220	5	2,388
0,560	0,006	0,047	0,630	4600	29	ривком	220	5	2,665
0,600	0,006	0,050	0,674	4800	29	ривком	220	5	3,060
0,630	0,006	0,050	0,704	4800	29	ривком	220	5	3,374
0,670	0,007	0,053	0,749	4800	30	ривком	220	5	3,816
0,710	0,007	0,053	0,789	4800	30	ривком	220	5	4,285
0,750	0,008	0,056	0,834	4900	30	ривком	220	5	4,781
0,800	0,008	0,056	0,884	4900	30	ривком	220	5	5,440
0,850	0,009	0,060	0,939	5000	31	ривком	220	5	6,141
0,900	0,009	0,060	0,989	5000	31	ривком	220	5	6,885
0,950	0,010	0,063	1,044	5000	32	ривком	220	5	7,671
1,000	0,010	0,063	1,094	5000	32	ривком	220	5	8,500
1,060	0,011	0,065	1,157	5000	32	104 круч.	220	5	9,551
1,120	0,011	0,065	1,217	5000	32	98 круч.	220	5	10,662
1,180	0,012	0,067	1,279	5000	33	93 круч.	220	5	11,835
1,200	0,012	0,067	1,299	5000	33	92 круч.	220	5	12,240
1,250	0,013	0,067	1,349	5000	33	88 круч.	220	5	13,281
1,320	0,013	0,069	1,422	5000	33	83 круч.	220	5	14,810
1,400	0,014	0,069	1,502	5000	33	79 круч.	220	5	16,660
1,450	0,015	0,071	1,556	5000	33	76 круч.	220	5	17,871
1,500	0,015	0,071	1,606	5000	33	73 круч.	220	5	19,125
1,560	0,016	0,071	1,666	5000	33	71 круч.	220	5	20,686
1,600	0,016	0,071	1,706	5000	33	69 круч.	220	5	21,760
1,700	0,017	0,073	1,809	5000	34	65 круч.	220	-	24,565
1,800	0,018	0,073	1,909	5000	34	61 круч.	220	-	27,540
1,900	0,019	0,075	2,012	5000	34	58 круч.	220	-	30,685
2,000	0,020	0,075	2,112	5000	34	55 круч.	220	-	34,000
2,120	0,021	0,077	2,235	5000	35	52 круч.	220	-	38,202
2,240	0,022	0,077	2,355	5000	35	49 круч.	220	-	42,650
2,360	0,024	0,079	2,478	5000	35	47 круч.	220	-	47,342
2,500	0,025	0,079	2,618	5000	35	44 круч.	220	-	53,125

- При виготовленні емальпроводів покривається парафіном, так як це являється вимогою покупця. При використанні емальпроводу для електродвигунів холодильних машин та агрегатів необхідно замовити емальпровід відповідного діаметра зі спеціальною змазкою або без парафінового покриття.
- Емальпровід виготовлений в умовах, які встановлені і контролюються сертифікованою ТОВ «Бюро Верітас Сертифікаційн Україна» Системою Менеджменту Якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, номер сертифікату UA227374.
- Емальпровід відповідає вимогам Директиви 2002/95/EC.
- Емальпровід сертифікований Underwriters Laboratories на безпечність (сертифікат UL E319095).

ЕМАЛЬПРОВІД ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ТУ У 27.3-13970259-001:2015 (ІЕС 60317-13)
ВИПРОБУВАННЯ ПРОВІВ БУХАНОВ С.О.

ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ

ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

КОРУНОВ А.І.

А.І. Корунів

